

Massaažisüsteemi paigaldusjuhend

Komplekt sisaldab: massaažidüüsid 8tk, veevõtu läbiviik(sõelaga) 1tk, pump+alus 1tk, liimitavad voolikud, põlved, kolmikud ja pneumaatiline lüliti.

Paigaldamiseks vajate järgmisi tööriistu ja vahendeid: akutrell, augusaag 60mm, augusaag 65mm, augusaag 35mm, PVC liim(näiteks: Griffon UNI-100), hermeetikut(näiteks: SILIKOON PENOSIL AQUARIUM), nuga, markerit ja mõõdulinti.

Komplekt sobib paigaldamiseks: plastist kümblustünnile või spa-le mille sein paksus on 2-10mm.

Paigaldamine:

1. Paigaldamist alustage puuritavate avade märkimisest kümblustünnile/SPA-le.
2. Enne puurimist soovitame kontrollige, et kõik avad said õigesti märgitud.
3. Avad soovitame puurida seest poolt välja.
4. Kui augud on puuritud siis lihvide ja puhastage augu ümbrused ning seejärel paigaldage düüsid ning veevõtu läbiviik. Düüsid soovitame paigaldada 4+4 gruppidesse. Tihendamiseks kasutage hermeetikut.
5. Paigaldage pump alumiiniumist alusele. Pumba paigaldamisel jälgida, et see tühjeneks kui kümblustünnist lastakse vesi välja. Pump peab tühjenema läbi veevõtu ava. Kui pump ei tühjene veest täielikult, siis on oht, et see külmub katki.
6. Lõigake voolikutest sobiva pikkusega jupid ja liimige need düüside külge. Tuleb jälgida, et liimi oleks liidetel piisavalt. Liimi ei tohi olla ka liiga palju kuna see võib ummistada voolikud.
7. Ühendage pneumaatiline lüliti pumbaga.
8. Laske liimil ja hermeetikul 24h kuivada.
9. Täitke kümblustünn veega ja kontrollige, et ei oleks lekkeid.
10. Käivitage pump ja kontrollige veelkord, et ei oleks lekkeid.
11. Vajadusel reguleerige düüse paremale või vasakule keerates selle keskel olevast düüsipeast.
12. Kui kümblustünnis on vesi ja õues on miinus kraadid siis tuleks hoida massaažisüsteem töös, et vältida selle külmumist.

Paigaldamisel soovitame kasutada professionaalse tehniku abi.

Seadmete garantii ei kata külmumisest tekkinud kahjustusi.

